



T ABLO 3. KKD LİSTESİ

KOÇ ÜNİVERSİTESİ KKD LİSTESİ

BÖLÜM	EKİPMAN	STANDART	AÇIKLAMA
TEMİZLİK	İŞ AYAKKABISI	EN ISO 20345:2011	Kompozit burun ve ara taban, kaymaya dirençli iş ayakkabısı
	İŞ ELDİVENİ	EN 388 (4442)	Kesilme ve batmaya karşı dayanıklı eldiven.
	İŞ ELDİVENİ (Kimyasal)	EN 388:2016 - EN 374-1:2016 Tip A - EN 374-5	Ağır kimyasal kullanılan temizlik işleri için.
	MASKE	EN 149:2001+ A1:2009 (FFP3)	Özellikle çöp toplama, taşıma, bertarafı işlemleri için. Ayrıca yoğun kimyasal kokusunun olduğu bölgeler ile tozlu alanlar için.
	İŞ GÖZLÜĞÜ	EN 166	Parça sıçrama, bulaşma vb. durumlar için.
	KULAK TIKACI	EN 352/2	Çok yüksek ses çıkışının olmadığı çalışmalar için. İpli olan kulak tıkaçlarının tercih edilmesi personelin ekipmanı kaybetmemesi açısından önemlidir.
	MANŞONLU KULAKLIK	EN 352/1	Temizlik işlerinde kullanılan makinelerden çıkan yüksek ses için. Zemin temizleme makinesi vb. kullanımı sırasında yapılacak gürültü ölçümüne göre koruyucu özelliği düzenlenebilir.
	KEP BARET	EN 812	Darbelere karşı koruma sağlayan darbe emici şapka.
	REFLEKTÖRLÜ YELEK, MONT, PANTOLON, YAĞMURLUK	EN 20471 - EN 343	Tüm çalışanlara firma logolu giysiler işyeri düzeni ve farkındalık için verilmelidir.
İNŞAAT	İŞ AYAKKABISI	EN ISO 20345:2011	Kompozit burun ve ara taban, kaymaya dirençli iş ayakkabısı
	İŞ ELDİVENİ	EN 388 (4442)	Kesilme ve batmaya karşı dayanıklı eldiven.
	MASKE	EN 149:2001+ A1:2009 (FFP3)	Toz ve kimyasal çıkışının olduğu bölgelerde yapılan çalışmalarda kullanmak için.



	İŞ GÖZLÜĞÜ	EN 166	Parça sıçrama, bulaşma vb. durumlar için.
	KULAK TIKACI	EN 352/2	Çok yüksek ses çıkışının olmadığı çalışmalar için. İpli olan kulak tıkaçlarının tercih edilmesi personelin ekipmanı kaybetmemesi açısından önemlidir.
	MANŞONLU KULAKLIK	EN 352/1	Büyük çaplı kırma, delme çalışmaları için verilir.
	BARET	EN 397	Yüksek darbe riskinin olduğu alanlarda kullanılması için.
	KEP BARET	EN 812	Darbelere karşı koruma sağlayan darbe emici şapka.
	REFLEKTÖRLÜ YELEK, MONT, PANTOLON, YAĞMURLUK	EN 20471 - EN 343	Tüm çalışanlara firma logolu giysiler işyeri düzeni ve farkındalık için verilmelidir.
TEKNİK	İŞ AYAKKABISI	EN ISO 20345:2011	Elektrik personeli için özel elektrikçi ayakkabısı.
		EN ISO 20345:2011	Kompozit burun ve ara taban, kaymaya dirençli iş ayakkabısı
	İŞ EL DİVENİ	EN 388 (4442)	Kesilme ve batmaya karşı dayanıklı eldiven. Çalışmanın riskine göre anti statik, elektrik yalıtımı olan eldiven.
	MASKE	EN 149:2001+ A1:2009 (FFP3)	Toz ve kimyasal çıkışının olduğu bölgelerde yapılan çalışmalarda kullanmak için.
	İŞ GÖZLÜĞÜ	EN 166	Parça sıçrama, bulaşma vb. durumlar için.
	KULAK TIKACI	EN 352/2	Çok yüksek ses çıkışının olmadığı çalışmalar için. İpli olan kulak tıkaçlarının tercih edilmesi personelin ekipmanı kaybetmemesi açısından önemlidir.
	BARET (Mekanik)	EN 397	Yüksek darbe riskinin olduğu alanlarda kullanılması için.
	BARET (Elektrik)	EN 397 - EN 50365 Class 0	Elektrik Yalıtımı 1000V AC / 1500V DC olan baret.
	KEP BARET	EN 812	Darbelere karşı koruma sağlayan darbe emici şapka.
	REFLEKTÖRLÜ YELEK, MONT, PANTOLON, YAĞMURLUK	EN 20471 - EN 343	Tüm çalışanlara firma logolu giysiler işyeri düzeni ve farkındalık için verilmelidir.
A BOY	İŞ AYAKKABISI	EN ISO 20345:2011	Kompozit burun ve ara taban, kaymaya dirençli iş ayakkabısı



	İŞ ELDİVENİ	EN 388 (4442)	Yapılacak çalışmaya göre daha basit yapılı eldiven seçilebilir.
	MASKE	EN 149:2001+ A1:2009 (FFP3)	Kısa süreli ve kimyasal kokusunun yoğun olmadığı işler yapıldığında.
	YARIM YÜZ MASKESİ	EN 140	Uzun süreli boya işleri yapıldığında kullanmak için. Filtre seçimi yapılırken malzemenin alındığı firmadan destek alınacaktır.
	İŞ GÖZLÜĞÜ	EN 166	Parça sıçrama, bulaşma vb. durumlar için.
	KULAK TIKACI	EN 352/2	Çok yüksek ses çıkışının olmadığı çalışmalar için. İpli olan kulak tıkaçlarının tercih edilmesi personelin ekipmanı kaybetmemesi açısından önemlidir.
	KEP BARET	EN 812	Darbelere karşı koruma sağlayan darbe emici şapka.
	REFLEKTÖRLÜ YELEK, MONT, PANTOLON, YAĞMURLUK	EN 20471 - EN 343	Tüm çalışanlara firma logolu giysiler işyeri düzeni ve farkındalık için verilmelidir.
PEYZAJ	İŞ AYAKKABISI	EN ISO 20345:2011	Kompozit burun ve ara taban, kaymaya dirençli iş ayakkabısı
	İŞ ELDİVENİ	EN 388 (4442)	Kesilme ve batmaya karşı dayanıklı eldiven.
	MASKE	EN 149:2001+ A1:2009 (FFP3)	Toz ve kimyasal çıkışının olduğu bölgelerde yapılan çalışmalarda kullanmak için.
	YÜZ KORUYUCU	EN 166	Elektrikli tırpan çalışmalarda kullanılmalıdır.
	İŞ GÖZLÜĞÜ	EN 166	Parça sıçrama, batma, bulaşma vb. durumlar için.
	KULAK TIKACI	EN 352/2	Çok yüksek ses çıkışının olmadığı çalışmalar için. İpli olan kulak tıkaçlarının tercih edilmesi personelin ekipmanı kaybetmemesi açısından önemlidir.
	MANŞONLU KULAKLIK	EN 352/1	Bahçe işlerinde kullanılan makinelerden çıkan yüksek ses için. Çim biçme makinesi vb. kullanımı sırasında yapılacak gürültü ölçümüne göre (db değerine bakılması gerek) koruyucu özelliği düzenlenebilir.
	KEP BARET	EN 812	Darbelere karşı koruma sağlayan darbe emici şapka.



	REFLEKTÖRLÜ YELEK, MONT, PANTOLON, YAĞMURLUK	EN 20471 - EN 343	Tüm çalışanlara firma logolu giysiler işyeri düzeni ve farkındalık için verilmelidir.
İLAÇLAMA	İŞ AYAKKABISI	EN ISO 20345:2011	Kompozit burun ve ara taban, kaymaya dirençli iş ayakkabısı
	İŞ ELDİVENİ	EN 388:2016 - EN 374-1:2016 Tip A - EN 374-5	Kullanılan kimyasala uygun seçilir.
	YARIM YÜZ MASKESİ	EN 140	Çalışma koşullarına göre yarım ya da tam yüz seçilir ve kimyasala göre filtre belirlenir.
	TAM YÜZ MASKESİ	EN 136	Çalışma koşullarına göre yarım ya da tam yüz seçilir ve kimyasala göre filtre belirlenir.
	MASKE	EN 149:2001+ A1:2009 (FFP3)	Toz ve kimyasal çıkışının olduğu bölgelerde yapılan çalışmalarda kullanmak için.
	TULUM	EN 13982-1:2004+A1:2010 EN 13034:2005+A1:2009 EN ISO 13688:2013 EN 14126:2003 EN 1073-2:2002 EN1149-1:2006, EN 1149-5:2008	Kullanılan kimyasala uygun seçilir.
	İŞ GÖZLÜĞÜ	EN 166	Parça sıçrama, batma, bulaşma vb. durumlar için.
	KULAK TIKACI	EN 352/2	Çok yüksek ses çıkışının olmadığı çalışmalar için. İpli olan kulak tikaçlarının tercih edilmesi personelin ekipmanı kaybetmemesi açısından önemlidir.
	KEP BARET	EN 812	Darbelere karşı koruma sağlayan darbe emici şapka.
KAYNAK İŞİ	İŞ AYAKKABISI	EN ISO 20345:2011	Kaynak işleri için kaynakçı ayakkabısı.
	KAYNAKÇI TULUMU	EN 11611 - EN 11612 - EN 61482 - EN 1149	Tüm vücudu yanmalara karşı koruyucu alev almaz tulum.
	KAYNAKÇI TOZLUĞU	EN ISO 11611:2015 Class 2	Yanmaz tozluk.
	KAYNAKÇI KOLLUĞU	EN ISO 11611:2015 Class 2	Yanmaz kolluk.
	ELDİVEN	EN 388 - EN 407 - EN 12477	Yanmaz eldiven.



	ÖNLÜK	EN ISO 11611:2015 Class 2	Yanmaz önlük.
	MASKE	EN 149:2001+ A1:2009 (FFP2)	Kaynak dumanına karşı özel maske.
	OTOMATİK KARARAN KAYNAK MASKESİ	EN 175 - EN 379	Zararlı kaynak ışınlarına karşı otomatik kararan koruyucu maske.
	KAYNAK MASKESİ	EN 175 - EN 169	Zararlı kaynak ışınlarına karşı koruyucu maske.
	KULAK TIKACI	EN 352/2	Çok yüksek ses çıkışının olmadığı çalışmalar için. İpli olan kulak tıkaçlarının tercih edilmesi personelin ekipmanı kaybetmemesi açısından önemlidir.
	REFLEKTÖRLÜ YELEK, MONT, PANTOLON, YAĞMURLUK	EN 20471 - EN 343	Tüm çalışanlara firma logolu giysiler işyeri düzeni ve farkındalık için verilmelidir.
KAPALI ALAN	İŞ AYAKKABISI	EN ISO 20345:2011	Kompozit burun ve ara taban, kaymaya dirençli iş ayakkabısı
	İŞ EL DİVENİ	EN 388 (4442)	Kesilme ve batmaya karşı dayanıklı eldiven.
	ÇENE BAĞLI BARET	EN 397	Dar ve kapalı alanlarda koruma için.
	PARAŞÜT TİP EMNİYET KEMERİ	EN 358 - EN 361 - EN 813	Tam vücut destekli paraşüt tip emniyet kemeri kullanılmalıdır.
	KARABİNA	EN 362/A - EN 362/B EN 12275/H	Çalışma koşullarına göre oval, geniş ağızlı, d tipi karabinalar.
	LANYARD	EN 354 - EN 355	Çalışma koşullarına göre tek kollu ya da çift kollu lanyard.
	STATİK HALAT	EN 1891	Kurtarma çalışmalarında kullanmak için.
	GAZ DEDEKTÖRÜ	EN50270 - ICES-003	Ortam hava şartlarının ölçümünde kullanılır.
	SOLUNUM SETİ	EN 137 Tip 2 - EN 139	Kapalı alan çalışmalarında olası acil durumlar ve uygun olmayan ortam havası şartları için kullanılır.
	KURTARMA TRİPODU	EN 795:2012 Tip B	Kapalı alan çalışmalarında olası acil durumlar için kullanılır.
REFLEKTÖRLÜ YELEK, MONT, PANTOLON, YAĞMURLUK	EN 20471 - EN 343	Tüm çalışanlara firma logolu giysiler işyeri düzeni ve farkındalık için verilmelidir.	
ÇALIŞANLARIN KAPALI ALANLARDA YÜKSEK YERDE ÇALIŞMA	İŞ AYAKKABISI	EN ISO 20345:2011	Kompozit burun ve ara taban, kaymaya dirençli iş ayakkabısı



	İŞ ELDİVENİ	EN 388 (4442)	Yapılacak çalışmaya göre daha basit yapılı eldiven seçilebilir.
	İŞ GÖZLÜĞÜ	EN 166	Dış cephede çalışacak personel için standart gözlükten daha etkili bir gözlük seçimi yapılmalıdır.
	PARAŞÜT TİP EMNİYET KEMERİ	EN 358 - EN 361 - EN 813	Tam vücut destekli paraşüt tip emniyet kemeri kullanılmalıdır.
	ÇENE BAĞLI BARET	EN 397	Çene bağlı yüksekte çalışmalara uygun baret.
	KARABİNA	EN 362/A - EN 362/B EN 12275/H	Çalışma koşullarına göre oval, geniş ağızlı, d tipi karabinalar.
	LANYARD	EN 354 - EN 355	Çalışma koşullarına göre tek kollu ya da çift kollu lanyard.
	GERİ SARIMLI DÜŞÜŞ DURDURUCU	EN 360 - CNB 11060 2008 Tip A	Çalışma koşullarına göre geri sarımlı bağlantı seçilmesi durumunda kullanılır.
	TEK NOKTA ANKRAJİ	EN 795 A - EN 959	Çalışma koşullarına göre duvar ankraji, çivili ankraj kulağı.
	MOBİL İSKELE	TS EN 1004	Çalışma koşullarına uygun seçilir.
	CEPHE İSKELESİ	TS EN 12810-1 - TS EN 12810-2 TS EN 12811-1 - TS EN 12811-2	Çalışma koşullarına uygun seçilir.
	SEYYAR MERDİVEN	EN 131	Çalışma koşullarına uygun seçilir.
	STATİK HALAT	EN 1891	Ek yaşam hattı oluşturma ya da kurtarma çalışmalarında kullanmak için.
	YAŞAM HATTI	EN 795:2012 Tip C - CEN TS 16415:2013 Tip C	Çalışılacak bölgeye göre düzenlenir.
	REFLEKTÖRLÜ YELEK, MONT, PANTOLON, YAĞMURLUK	EN 20471 - EN 343	Tüm çalışanlara firma logolu giysiler işyeri düzeni ve farkındalık için verilmelidir.
TEKNİK ODA	EKİPMAN	STANDART	AÇIKLAMA
JENERATÖR ODASI	MANŞONLU KULAKLIK	EN 352/1	Jeneratör odalarında yapılacak gürültü ölçümüne göre (db değerine bakılması gerek) koruyucu özelliği düzenlenebilir.
	MASKE	EN 149:2001+ A1:2009 (FFP3)	Bölge içerisinde personel maskesini takip çalışacaktır. Yoğun koku oluşumuna karşı gerekli kontrolü ve takibi yapacak, kokunun artması



			durumunda çalışmayı derhal sonlandıracaktır. Tek başına çalışma yapılmayacaktır.
ELEKTRİK ANA PANO ODALARI	ELDİVEN	EN 60903 Class 00	Maksimum çalışma direnci 500 V AC üzeri olması durumunda class değeri değişir.
	ARK KORUYUCU VİZÖR	EN 166 - EN 170	Arka neden olacak bir çalışma yapılıyorsa kullanılması için.